

Haveuse EBZ200H



Brise-roche efficace

Dépoussiérage efficace

Lubrification centralisée

Sensibilité de charge hydraulique

Télécommande sans fil

Brise-roche efficace

La dureté maximale de la roche qui peut être coupée au moment de l'élaboration conjointe est de f11.

Au lieu de faire l'importation, nous pouvons concevoir, traiter et fabriquer des dents de coupe nous-même.

La technologie d'amortissement de vibrations en trois étapes :

L'arrangement breveté des dents de coupe, la transmission flexible et la structure d'amortissement aux pressions différentielles sont utilisés pour résoudre systématiquement le problème des dommages impactants sur la machine entière et les pièces essentielles en réduisant les vibrations.

Dépoussiérage efficace

Le système intégré de dépoussiérage est une innovation de l'industrie.

Le système de dépoussiérage de type rideau et de ventilation à longue pression et à air court permet un dépoussiérage total de $\geq 97\%$.

Le système embarqué d'aspiration de poussière minière peut éliminer fondamentalement la nuisance à la santé des travailleurs causée par la poussière.



Lubrification centralisée

La haveuse Sany emploie une technique de lubrification centralisée de manière à faciliter la lubrification et sauver considérablement le temps d'injection d'huile, ainsi que de réduire la charge de travail des travailleurs souterrains.

Sensibilité de charge hydraulique

Le système de circuit avancé, utilisable avec de flexibilité, permet une régulation continue de la vitesse.

Le système variable innové sensible à la charge émet qu'une petite quantité de chaleur, donne une efficacité élevée et peut être utilisé de manière stable.

La pompe variable distincte fournit le levier avancé avec de l'huile de manière à éviter le choc à la soupape de contrôle et ainsi augmenter la stabilité de débit.

Le dispositif de test du débit du système d'eau peut réaliser une pulvérisation d'eau de quantité minimale.

Télécommande sans fil

Le système intelligent de contrôle à distance et le contrôleur dédié de Sany peuvent apporter un champ de télécommande jusqu'à 50m.

Le levier universel est facile à utiliser et les vitesses d'oscillation du bras de déplacement et de coupage peuvent être ajustées.



SANY®

SANY GROUP CO., LTD.

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park,

Changping, Beijing, China, 102206

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût supplémentaire.