RÉPANDEUSE FINISSEUR

SAP240C-6S

Excellente performance de pavement

◆ Règle de dressage de grande résistance -- conception rigide la plus forte dans l'industrie adoptant une structure de châssis et une traverse anti-rotation à deux couches permettant un travail stable et régulier.

◆ Technologie anti-ségrégation dans la distribution et le transport du matériau -- commande de distribution et de transport du matériau proportionnelle correspondant à la pompe - régulation floue du moteur, peut prédire les tendances d'alimentation en matériaux, amélioration de la stabilité d'alimentation en matériaux et efficacité du système, amélioration drastique de l'adaptation aux matériaux de pavage.

◆ Technologie de chauffage à température contrôlée – commande de température automatique et technologie de chauffage de température constante pouvant aider à éviter les problèmes de qualité résultant de l'attente des matériaux pendant le travail et entraînant un rendu parfait de la surface de travail.

◆ Mise à jour et contrôle du programme à distance, procurant une mise à jour technique et un service après-vente dans les temps.

Stable et fiable

◆ Fils électriques exploités conformément aux standards automobiles -- prévention contre le câblage lâche, le faux-contact et les défauts de conduite.

◆ Excellents modes de rayonnement -- Fonctionnement 24h/24 avec une charge lourde et dans un environnement de travail avoisinant les 50 degrés.

SANY®

SANY GROUP CO., LTD.

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park,

Changping, Beijing, China, 102206

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com

---

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût supplémentaire.